



## Caractéristiques Ledvance Éclairage public LED Eco Area 120W 15000lm - 830 Blanc Chaud | IP66

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 240868                              |
| EAN                          | 4058075557857                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | ECOAREASPD 120W 830 IP66 GY 4X1 EUE |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 125                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 150x85                         |
| Facteur de puissance              | >0.95                          |
| Référence Article                 | Eclairage public LED           |

### Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Entrée Latérale                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles                                                  |
| Couverture Optique             | Polycarbonate (PC)                                              |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                            |
| Gamme                          | Eco                                                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 552 |
| Largeur (mm)  | 216 |
| Hauteur (mm)  | 91  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

