



**Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Linéaire Ultra Output Gen 2 Acier  
Blanc 21W 3150lm - 830-840 CCT |  
60cm - Équivalent 2x18W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Réf.                         | 256557                                     |
| EAN                          | 4058075850354                              |
| Marque                       | Ledvance                                   |
| Nom du fabricant             | LINEAR ULTRA OUTPUT GEN 2 P 600 21W CPS WT |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 88000                                      |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 150                                |
| Facteur de puissance              | >0.90                              |
| Longeur                           | 60cm                               |
| Référence Article                 | Réglette LED                       |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Plafond                                 |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                          |
| Matériaux                      | Acier                                   |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm)  | 65  |
| Hauteur (mm)  | 74  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

