



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED High Mast Aluminium Noir 280W 42000lm 30D - 757 Blanc Froid | IP66 - Symétrique - Excl. Driver**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 250923                                                    |
| EAN                          | 4099854195846                                             |
| Marque                       | Ledvance                                                  |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT HIGH MAST 300W LUMINAIRE HEAD 300W 757 SYM R30 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                    |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 345              |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 757 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 5700 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 30               |
| Facteur de puissance              | >0.90            |
| Référence Article                 | Projecteur LED   |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                         |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                                      |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Température de fonctionnement  | -40 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Noir                                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | High Mast                                                       |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 479 |
| Largeur (mm)  | 389 |
| Hauteur (mm)  | 243 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

