



Caractéristiques Ledvance Étanche  
Réglette Imperméable FLEX Câblage  
Traversant 34W 5600lm - 840 Blanc  
Froid | 120cm - Équivalent 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 255008                                 |
| EAN                          | 4099854440601                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 165                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Longeur                           | 120cm                          |
| Référence Article                 | Réglette LED Étanche           |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]                                         |
| Couverture Optique             | Opale                                                           |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                                      |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                              |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1290 |
| Largeur (mm)  | 88   |
| Hauteur (mm)  | 73   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

