



**Caractéristiques Lot 10x Ledvance  
Spot LED Combo Adjust Aluminium  
Blanc 6W 600lm 60D - 827-830-840 CCT  
| 82mm - Diamètre 68mm - IP65**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 257778                                                     |
| EAN                          | 8719157071345                                              |
| Marque                       | Ledvance                                                   |
| Nom du fabricant             | Multipack 10x SPOT COMBO ADJUST V 6W CPS DIM 60DEG IP65 WT |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                      |

## Informations techniques

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                               |
| Tension (V)                       | 220-240                                                   |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                                             |
| Code Couleur                      | 827 Blanc Très Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                     |
| Options de couleur                | CCT                                                       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 92                                                        |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                                                        |
| Référence Article                 | Spot LED                                                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                                |
| Place nécessaire (mm)          | 68                                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Facteur de puissance           | >0.90                                                   |
| Inclinable                     | Oui                                                     |
| Gamme                          | SPOT COMBO ADJUST                                       |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Largeur (mm)  | 82 |
| Hauteur (mm)  | 48 |
| Diamètre (mm) | 82 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

