



Caractéristiques Philips Highbay LED  
CoreLine Aluminium Gris 55W  
10000lm 90D - 840 Blanc Froid | IP66 -  
Dimmable, Dali

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 255179                      |
| EAN                          | 8721103306500               |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | BY120P G6 LED100/840 PSD WB |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                      |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 181.8                          |
| Facteur de puissance              | >0.95                          |
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |

Référence Article

LED High Bay

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface, Plafond                                                |
| Connexion du Luminaire         | Other                                                           |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | -40 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Gamme                          | CoreLine                                                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 95  |
| Diamètre (mm) | 350 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

