



Specificaties Ledvance LED Downlight Slim Vierkant SQ105 6W 420lm 120D - 830 Warm Wit

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer              | 233375                              |
| EAN                        | 4058075079212                       |
| Merk                       | Ledvance                            |
| Fabrikantnaam              | DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20 LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                              |
| Levensduur (uur)           | 30000                               |

## Technische Informatie

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting       | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar            | Nee                         |
| Techniek              | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                     |
| Dimbaar               | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode             | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                         |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                |
| Inclusief Driver      | Ja                          |
| Gradenbundel (graden) | 120                         |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 70                                 |
| Powerfactor                  | >0.50                              |
| Inbouwdiepte (mm)            | 50                                 |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)                 |
| Geschikt voor Buitengebruik  | Nee                                |
| Type product                 | LED Downlights                     |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 105x105                          |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 50                     |
| Behuizing                | Polycarbonaat                    |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Kleur behuizing          | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | DOWNLIGHT SLIM                   |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 30  |
| Diameter (mm) | 118 |

Sensor Informatie  Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren

