



**Specificaties Philips LED Waterdichte Montagebalk CoreLine WT120C Gen2 57W 8000lm - 840 Koel Wit | 150cm**



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer              | 248770                            |
| EAN                        | 8720169502178                     |
| Merk                       | Philips                           |
| Fabrikantnaam              | WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                            |
| Levensduur (uur)           | 75000                             |
| D-Mark                     | Ja                                |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140                         |
| Powerfactor                  | >0.90                       |
| Inclusief Lamp               | Ja                          |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Lengte       | 150cm                  |
| Type product | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| EOC8                     | 50217899                         |
| Montage                  | Opbouwmontage                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Optische Afdekking       | Plastic                          |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht       |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                   |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +25                         |
| Behuizing                | Plastic                          |
| Kleur Armatuur           | Grijs                            |
| Kleur behuizing          | Grijs                            |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting             |
| Product Serie            | CoreLine                         |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1515 |
| Breedte (mm) | 80   |
| Hoogte (mm)  | 76   |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

